SEGEDA

NEUMAC

PISONES NEUMÁTICOS



FL-28 FB-28



FB-26

Ligeros, manejables y potentes, realizan el trabajo aumentando el rendimiento y la comodidad del operario.

Dos modelos, FB-26 y FB-28, para trabajar en el banco, y dos modelos con el mango largo, FL-26 y FL-28, para cajas en el suelo, que cubran prácticamente todos los trabajos que se presentan en la fundición.

También pueden utilizarse en otros trabajos como moldeo de productos refractarios, revestimiento de hornos, etc.

Su construcción es sencilla y la calidad de los materiales aseguran una larga vida sin problemas, incluso en los trabajos más duros.

ESTA MÁQUINA NO ESTÁ AUTORIZADA PARA TRABAJAR EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS

	**Maza de acero ∅ 80 m/m.**
	**Maza de acero ∅ 60 m/m.**
	**Maza de goma ∅ 60 m/m.**

CARACTERÍSTICAS

Tipo de aparato	FB-26	FB-28	FL-26	FL-28
Longitud máxima (mm)	427	585	1092	1250
Peso (kg)	4.5	5.5	5.5	6.5
Carrera (mm)	76	135	76	135
Nº de golpes por minuto	1200	1500	1200	1500
Consumo de aire (litros/min)	150	200	150	200
Diámetro máximo de maza en acero (mm)	60	80	60	80

NEUMAC

MECANIZADOS SEGEDA, S.L.

C/ Guadiana, 49
P.I. LOS CAÑOS
06300 Zafra (Badajoz)
España (Spain)

Teléfono (34) 924 56 30 31
Fax (34) 924 55 39 55
E-mail: neumac@neumac.es
www.neumac.es